



LEGENDA

- Svetidlo pre Verejné osvetlenie LED 90W 5600K CW 2x2 px-pc
- Rúrový ocelový stožiar ST260/60, výška 6m, svorkovnica EKM20-35/GUFO, výložník 1,5m
- NAYY-J4x16 + FeZn D10

POZNÁMKA

- Základná ochrana /Ochrana pred priamym dotykom/:
  - izolovaním živých častí a krytím
- Ochrana pri poruche /Ochrana pred nepriamym dotykom/:
  - ochranné uzemnenie /čl.411.3.1.1/
  - samočinné odpojenie pri poruche /čl.411.3.2.1/
  - ochranné pospájanie /čl.411.3.1.2/
- Doplnková ochrana: prúdovým chráničom RCD /čl.415.1/
  - doplnkové ochranné pospájanie /čl.415.2/

SYSTÉM: 3+PEN/3+PE+N, str. 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIE: Samočinné odpojenie napájania – STN 33 2000-4-41

UPOZORNENIE: Pred zahájením zemných prác je nutné presné vytýčenie všetkých stávajúcich inžinierskych sietí

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ľubomír Slezák		PROJEKTANT: Ľubomír Slezák		Ľubomír Slezák ELLS Košútovec 2910/13, 905 01 Senica ČŽR: 240-20084 IČO: 45236437 IČ DPH: SK1080836108		
INVESTOR: Mesto Senica						
KRAJ: Trnavský		OKRES: Senica				
AKCIA:  CHODNÍK A PRIECHOD PRE CHODCOV ULICA KOLÓNIA, SENICA						
OBJEKT: ELEKTROINŠTALÁCIA - VEREJNÉ OSVETLENIE				FORMÁT:		2 x A4
				DÁTUM:		06/2019
				STUPEŇ:		SP
OBSAH: SITUÁCIA				MIERKA:		1:200
				ČÍSLO:		PARÉ:
				EL-1		