

Prechod pre chodcov - Sotinská

Datum: 24.06.2019
Zpracovatel:




Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Prechod pre chodcov - Sotinská / Kusovník svítidel

2 ks

RC Luce ALASKA-2 120 W 20 led mc 600 mA
STRADALE ALASKA2
C. výrobku: ALASKA-2 120 W 20 led mc 600 mA
Světelný tok (Svítidlo): 13131 lm
Světelný tok (Zdroje:): 13500 lm
Výkon svítidla: 120.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 35 74 95 99 97
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.






Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

RC Luce ALASKA-2 120 W 20 led mc 600 mA STRADALE ALASKA2 / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.




Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 35 74 95 99 97

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.



Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Sotinská / Plánovací údaje



Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.5%

Měřítko 1:402

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	RC Luce ALASKA-2 120 W 20 led mc 600 mA STRADALE ALASKA2 (1.000)	13131	13500	120.0
Celkem:			26262	Celkem: 27000	240.0




Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Sotinská / Svítidla (seznam souřadnic)

RC Luce ALASKA-2 120 W 20 led mc 600 mA STRADALE ALASKA2

13131 lm, 120.0 W, 1 x 1 x LED (Opravný faktor 1.000).




Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-42.273	12.820	6.057	0.0	0.0	155.0
2	-51.748	8.447	6.063	0.0	0.0	-22.0



Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Sotinská / Výpočtové plochy (přehled výsledků)



Měřítko 1 : 494


Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	prechod	svisle	128 x 128	112	20	203	0.175	0.097



Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail


Sotinská / Ztvárnění 3D





Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Sotinská / Renderování nepravými barvami



0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx