



LEGENDA



SVIETIDLO ULIČNÉ MEGIN M LED 26W, P67, OMS Dojč
RÚRKOVÝ OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ STOŽIAR, VÝŠKA 4m, D60

- Projektovaný privod vonkajšieho osvetlenia napojený z jestvujúceho stožiara VO č.30/19.
- Projektovaný rozvod káblom AYKY 4x16mm² vedeným v chráničke PE D63mm, uloženým v zemi, v hl. 40cm, v zelenom páse, podľa STN 33 2000-5-52.
- Stožiare prepojené uzemňovacím vodičom FeZn D10mm.

POZNÁMKA

Pred zahájením zemných prác je nutné presné
vytyčenie všetkých stávajúcich inžinierskych sietí

Rozvodná sústava: 3+PEN, str. 50Hz, 230V/TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:
Samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3
krytmi alebo izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.2

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	KRESLIL	Ján Vávra Robotnícka 113/8 905 01 Senica tel.:034/651 5109, mob.0907 712362 e mail:vavra@projekta.sk	
JÁN VÁVRA	JÁN VÁVRA	JÁN VÁVRA		
INVESTOR: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56			FORMÁT	2xA4
DOPLNENIE OSVETLENIA Ul. Sv. Cyrila a Metoda, Senica			DATUM	07/2019
				PROJEKT
ELEKTROINŠTALÁCIA		ČASŤ DOKUM.	MERÍTKO 1: 200	č.VÝKRESU EL-1