


Technical drawing of a door. The width is 530 and the height is 600. A 24.5 degree angle is indicated at the top right corner. The door features a vertical handle and a circular knob.

RE - Plastový rozvádzač s osadeným pod omietku - Z  
Např. typ RE1.0 Z, W, 63A P0, Hasma Krompachy  
KRYTIE : IP 44/20  
PRŮD : do 63A  
Hlavný istič blombovateľný  
NAPATIE: 3PEN str. 50 Hz/TN-C  
OCHRANA PRI PORUČHE: Samočinným odpojením napájania, čl.411.3 STN 332000-4-41  
OCHRANA ZÁKLADNÁ: Krytím, Izoláciou, čl. A1, A2, STN 33 2000-4-41

VYPRACOVANÉ Ing. Ravas	ODP.PROJ.PROFESIE Ing. Ravas	KONTROLOVANÉ	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Valentová	Ing. TIBOR RAVAS ravas@projekta.sk MT 0904630645	
OKRES: Senica		OBEC: Senica			
INVESTOR: Mesto Senica					
Rekonštrukcia Domu smútku Senica Brezová 872/2, Senica  Elektroinštalácia				FORMAT	12 A4
				DATUM	08.01.2019
				STUPEN	RP
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 01/2019	
Schéma elektromerového rozvážača RE				ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU <b>E - 9</b>



Akcia:	Rekonštrukcia Domu smútku Senica	Výkres:	ROZVÁDZAČ RE	Vypracoval:	ing. Ravas	List:	2
--------	----------------------------------	---------	--------------	-------------	------------	-------	---