

TECHNICKÁ SPRÁVA

pre objekt „Oprava miestnej komunikácie v meste Senica – Továrenská ulica”

1. Účel objektu

Projektovaná úprava miestnej komunikácie sa bude zhotovovať z dôvodu nevyhovujúceho súčasného stavu. Komunikácia bude slúžiť občanom mesta Senica na zlepšenie cestnej premávky na miestnej komunikácii na ulici Továrenská. Pri realizácii stavby bude vymenený asfaltový kryt komunikácie a oboch parkovísk – pri športovej hale a pri autobusovej stanici.

2. Základné údaje

Komunikácia - celková dĺžka	cca 390 m
Plocha opravovanej komunikácie celkom:	2660 m ²

3. Smerové vedenie

Smerové vedenie komunikácie je od pravého odbočenia z Hurbanovej ulice (cesta I/51) – smerom k športovej hale po Továrenskej ulici vrátane dvoch parkovísk až po križovatku pri bývalom Slovenskom hodvábe (súp. č. 533).

4. Výškové vedenie

Niveleta komunikácie bude zachovaná.

5. Skladba miestnej komunikácie

- asfaltový betón AC 11 O z modifikovaného asfaltu II. triedy	50 mm
- asfaltový spojovací postrek	
- obalované kamenivo ACP	50 mm
- pôvodný podklad komunikácie	
Spolu:	100 mm

6. Asanácia pôvodnej povrchovej vrstvy a sanácia komunikácie

Pred nanášaním nového povrchu z betónového asfaltu je nutné vyfrézovanie pôvodného asfaltového krytu. Sutina bude následne odvezená na skládku vzdialenú 5 km a tu bude uskladnená. Po rezaní existujúceho asfaltového krytu bude vyhotovené zarovnanie doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP v hrúbke 50 mm. Ďalej sa bude realizovať asfaltový spojovací postrek bez posypu kamenivom z cestnej emulzie.

Nerovnosti povrchu budú vyrovnané asfaltovým betónom obrusnou vrstvou z modifikovaného asfaltu, po zhutnení hr. 50 mm.

7. Odvodnenie

Pred vyhotovením povrchovej úpravy sa upraví výška uličnej vpuste poklopu podľa potreby. Povrchové vody budú priečnymi sklonmi odvádzané do dažďovej kanalizácie cez uličné vpuste.

V Senici, marec 2019

Vypracoval: Ing. Veronika Olšová