



LEGENDA

- SVIETIDLO ULIČNÉ MEGIN M LED 26W, P67, OMS Dojč
- RÚRKOVÝ OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ STOŽIAR, VÝŠKA 4m, D60
- Projektovaný privod vonkajšieho osvetlenia napojený z jestvujúceho stožiara VO č.30/19.
- Projektovaný rozvod káblom AYKY 4x16mm2 vedeným v chráničke PE D63mm, uloženým v zemi, v hl. 40cm, v zelenom páse, podľa STN 33 2000-5-52.
- Stožiare prepojené uzemňovacím vodičom FeZn D10mm.

Rozvodná sústava: 3+PEN, str. 50Hz, 230V/TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:  
Samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3  
krytmi alebo izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.2

HLAVNÝ PROJEKTANT		ZODPOV. PROJEKTANT		KRESLIL		Ján Vávra Robotnícka 113/8 905 01 Senica  tel.:034/651 5109, mob.0907 712362 e mail:vavra@projekta.sk	
JÁN VÁVRA		JÁN VÁVRA		JÁN VÁVRA			
INVESTOR: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56							
DOPLNENIE OSVETLENIA  Ul. S. Jurkoviča, Senica						FORMÁT	2xA4
						DATUM	08/2019
							PROJEKT
ELEKTROINŠTALÁCIA				ČASŤ DOKUM.	MERÍTKO 1: 250	č.VÝKRESU  EL-1	

POZNÁMKA

Pred zahájením zemných prác je nutné presné  
vytyčenie všetkých stávajúcich inžinierskych sietí