



POZNÁMKA:

Výkres nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
Presné rozmery je potrebné overiť na stavbe.
Plastové a hliníkové výrobky sú zobrazované z vnútorného pohľadu.

POLOŽKY 001, D01-D03

<div><div><div>APPROREAL <small>architektúra projekty realizácie</small></div><div>APPROREAL, s.r.o. Obchodný dom "EURO" Hviezdoslavova 309, 905 01 Senica</div></div></div>		ČÍSLO PARÉ	
AUTOR PROJEKTU: Ing. Peter Leška, Ing. Richard Macek			
NÁZOV STAVBY: Hasičská zbrojnica DHZ mesta Senica Rekonštrukcia garáží			
MESTO STAVBY: mesto Senica, kat.územie Senica, parc.reg.C 3274, okres Senica, Trnavský kraj			
INVESTOR/OBJEDNÁVATEL: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica			
OBJEKT:	SO 01 - GARÁŽE	ČASŤ:	architektúra-stavebná časť
HIP:	Ing. Peter Leška	STUPEŇ:	SP
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Richard Macek	DÁTUM:	01/2020
VYPRACOVAL:	Ing. Richard Macek	FORMÁT:	A4
NÁZOV VÝKRESU: VÝPIS PRÁČ PSV			MIERKA: ČÍSLO VÝKRESU: N1.5

OZNAČ.	SCHÉMA, ROZMER	POČET (ks)			FARBA	UMIESTNENIE	POPIS
		1.NP	STRECHA	SPOLU			
<div>D001</div>	<div></div>	5	—	5	BIELA	EXTERIÉR	OKNO –plastové 3000/600mm –1x sklápne krídlo –rám: plastový –zasklenie: tepelnoizolačné trojsklo –max.celkový súčiniteľ prechodu tepla U=0,80 W/m²K –kľučka: podľa výberu investora –vonkajší parapet: extrudovaný hliníkový plech, sivej farby, spád 5%, rozvinutá šírka cca.150mm –vnútorný parapet: werzalitová doska 240mm, biela –vrátane sklápacieho mechanizmu ovládaného z podlahy –vrátane sieťky proti hmyzu
<div>D001</div>	<div></div>	4	—	4	BIELA/ČERVENÁ	EXTERIÉR	GARÁŽOVÁ SEKCIONÁLNA BRÁNA –stavebný otvor 3000/4000mm (=čistý priechod) –ovládaná elektromotorom (400V) – hriadelový pohon –upevnený zboku (v priestore ostenia) –brána výšuvná pod strop vo vodiacich kolajniciach kotvených do stropu –ocelové dvojstenné lamely s PUR tepelnou izoláciou –bočne uzatvorená, profilovaná uhlová zárubňa so zalisovaným vonkajším tesnením –bez integrovaných dverí a bez presklenia –vrátane poisťky proti vypáčeniu
<div>D002</div>	<div></div>	1	—	1	BIELA/ČERVENÁ	EXTERIÉR	GARÁŽOVÁ SEKCIONÁLNA BRÁNA –stavebný otvor 3000/4000mm (=čistý priechod) –ovládaná elektromotorom (400V) – hriadelový pohon –upevnený zboku (v priestore ostenia) –brána výšuvná pod strop vo vodiacich kolajniciach kotvených do stropu –ocelové dvojstenné lamely s PUR tepelnou izoláciou –bočne uzatvorená, profilovaná uhlová zárubňa so zalisovaným vonkajším tesnením –vrátane integrovaných otváracích dverí 800/2000mm –vrátane poisťky proti vypáčeniu

OZNAČ.	SCHÉMA, ROZMER	POČET (ks)			FARBA	UMIESTNENIE	POPIS
		1.NP	STRECHA	SPOLU			
Z01	<div><div><p>ČELNÝ POHLAD</p></div><div><p>BOČNÝ POHLAD</p></div></div>	1	–	1	ŠEDÁ	EXTERIÉR	<p>POŽIARNY REBRÍK PRE VÝLEZ NA STRECHU</p> <ul style="list-style-type: none">–z ocelových tenkostenných rúrkových profilov priemeru 50mm–s ochranným košom priemeru 700mm–celková výška rebríka 5800mm–rebrík kotviť do obvodovej steny–povrchová úprava: 1x náter základný, 2x náter vrchný