

### Súťažné podklady

(zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov )

### „Rekonštrukcia chodníkov Senica, ul. Štefánikova a ul. Palárikova“

(názov predmetu zákazky)

#### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Mesto Senica  
Sídlo organizácie: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  
Kategória : verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)  
IČO: 00309974  
DIČ: 2021039845  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0092 0051 4007  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  
Meno a priezvisko: Ing. René Orgoň  
tel.: 034 6574022,  
e-mail: rene.orgon@senica.sk

#### 2. Typ zmluvy a predmet zákazky:

predmet zákazky: **Rekonštrukcia chodníkov Senica, ul. Štefánikova a ul. Palárikova**  
druh zákazky: práca  
CPV: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ÁNO - požaduje sa predloženie ponuky na celok alebo na jednotlivé časti predmetu zákazky. Zákazka sa skladá z dvoch častí, je možné predložiť cenovú ponuku na všetky časti alebo na jednu časť. Vyhodnocovaná bude každá časť osobitne.

Podrobný opis predmetu zákazky:  
Rekonštrukcia chodníkov je navrhovaná v častiach:

Podrobný opis predmetu zákazky:

##### 2.1. Rekonštrukcia chodníkov v meste Senica – Štefánikova ulica poz. reg. „C“ parc. č. 24 k. ú. Senica

Rekonštrukcia chodníka začína od križovatky s ul. SNP a končí za bytovým domom so súp. č. 725. V bytovom dome so súp. č. 725 boli vybudované nové loggie, ktoré zasahujú do existujúceho chodníka a je nutné rozšíriť existujúci chodník o cca. 0,65 m. Od križovatky s ul. SNP a od vchodu č. 18 až po vjazd do Geospolu sa odstráni povrchová asfaltová vrstva betónového chodníka spolu s podkladovým betónom. Na pôvodný terén sa rozprestrie podklad z hrubého drveného kameniva fr. 32-63 mm s hr. 150 mm, na ten sa rozprestrie vrstva z drveného kameniva fr. 8- 16 mm s hr. 100 mm a naň sa umiestni zámková dlažba hr. 60 mm. Všetky podkladové vrstvy sa musia riadne zhutniť. Výškové osadenie súvrstvia chodníka sa vykonajú tak, aby vrchná časť zámkovej dlažby bol pod spodnou hranou pívničných okien bytového domu súp. č. 725. Rovnaká priečna skladba chodníka sa použije aj v mieste rozšírenia pôvodného chodníka. V ostatných častiach chodníka sa odstráni povrchová asfaltová vrstva. Na betónový povrch sa uloží vyrovnávajúca vrstva z drveného kameniva fr. 4-8, na ktorú sa umiestni betónová dlažba hr. 60 mm. Po celej trase chodníka sa osadia nové betónové záhonové obrubníky do betónového lôžka. Spád chodníka bude od bytovému domu do zeleného pásu. Šírka chodníka v mieste bez loggie bude cca 3,45 m a v mieste s loggiou cca 2,0 m. Rekonštruovaný úsek chodníka sa plynulo napojí na existujúce chodníky. Vjazdy a vstupy k bytovým domom budú zachované s výškovou úpravou. Ostatné podrobnosti sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii.

##### 2.2. Rekonštrukcia chodníkov v meste Senica – Palárikova ulica poz. reg. „C“ parc. č. 1455/1 k. ú. Senica

Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ulici začína pri bytovom dome Kalinčiakova č. 297 vnútroblokom popri Palárikovej č. 303 až po bytový dom Kalinčiakova č. 302. Z pôvodnej konštrukcie chodníka sa odstráni asfaltová a štrková vrstva. Štrková vrstva bude použitá na vyrovnanie navrhovaného chodníka. Pôvodný chodník má premenlivú šírku po celej trase. Zrekonštruovaný chodník bude mať konštantnú šírku 2,0 m. Vybúraná časť odpadu z chodníka sa odvezie na skládku odpadu. Rekonštruovaný úsek sa napojí na ostatné nadväzujúce sa chodníky. Na pôvodný terén sa umiestni vrstva zo štrkodrviny (bude použitý štrk z pôvodného chodníka). Na ňu sa umiestni vibrovaný štrk fr. 32-63, ktorý sa dostatočne zhutní, ďalej sa rozprestrie vyrovnávajúca vrstva drveného kameniva fr. 4-8, na ktorú sa osadí zámková