



REZ A1



REZ A2



TABUĽKA OKIEN A DVERÍ - 1

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	SKLO	POČET I.NP	RÁM FARBA	PARAPET
1		OKNO HLINIKOVÉ ELOX. AL. PEVNÉ ZASKLENÉ	DITHERMÁL. DVOJSKLO	1 ks	STRIEBORNÁ MATNÁ	KOMPLET. DODÁVKA VONKAJŠÍ PROFIL, PLECH VNÚTORNÝ VERZALIT SĎDY
2		OKNO PLASTOVÉ S PОВRCH ÚPRAVOU OTVÁRAVÉ A VÝKL. OPNÉ S KOVANÍM	DITHERMÁL. DVOJSKLO	2 ks	STRIEBORNÁ MATNÁ	KOMPLET. DODÁVKA VONKAJŠÍ PROFIL, PLECH VNÚTORNÝ VERZALIT SĎDY
3		OKNO PLASTOVÉ S PОВRCH ÚPRAVOU OTVÁRAVÉ A VÝKL. OPNÉ S KOVANÍM	DITHERMÁL. DVOJSKLO	3 ks	STRIEBORNÁ MATNÁ	KOMPLET. DODÁVKA VONKAJŠÍ PROFIL, PLECH VNÚTORNÝ VERZALIT SĎDY
4		OKNO PLASTOVÉ S PОВRCH ÚPRAVOU VÝKL. OPNÉ S KOVANÍM	DITHERMÁL. TROJSKLO	2 ks	STRIEBORNÁ MATNÁ	KOMPLET. DODÁVKA VONKAJŠÍ PROFIL, PLECH VNÚTORNÝ VERZALIT SĎDY

ROZMERY EXISTUJÚCICH OTVOROV OKIEN, DVERÍ, ... JE POTREBNÉ PRED ZAČATÍM VÝROBY NOVÝCH VÝPLNÍ SI OVERIť VÝROBCOM  
TÝTO VÝPLNE  
VÝPLNE OTVOROV SU KRESLENÉ V SCHEME Z EXTERIEROVEJ STRANY  
SPÔSOB OTVÁRANIA KONCELTUOVAT S INVESTITORMI  
OKNÁ NEZABUDNÚť PREPÁSKOVAT Z OBOCH STRÁN DIFÚZNE ZATVORENOU A DIFÚZNE OTVORENOU PÁSKOU.  
SKLO PLNENÉ ARGONOM.

TABUĽKA OKIEN A DVERÍ - 2

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	POČET I.NP	SKLO	RÁM FARBA	ZÁRUBNE
5		VNÚTORNÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ HLADKÉ, OTVÁRAVÉ UZAMYKATEĽNÉ S KOVANÍM S KOVOVÝMI ZÁRUBNAMI V MIESTNOSTI WC - 1.06, 1.07	2 ks 3 ks		SIVÁ	ZÁRUBNE KOMPLET. DODÁVKA
6		VONKAJŠIE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ HLINIKOVÉ PRESKLENÉ S NADSVETLIKOM, OTVÁRAVÉ UZAMYKATEĽNÉ S KOVANÍM S PRAHOM SO ZÁRUBNAMI	1 ks	DITHERMÁL. DVOJSKLO SKLO NEPRIE- HLADNÉ, SO ZRKADLOVÝM EFEKTOM	STRIEBORNÁ MATNÁ	ZÁRUBNE KOMPLET. DODÁVKA
7		VONKAJŠIE DVERE DVOJKRÍDLOVÉ HLINIKOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ, UZAMYKATEĽNÉ S KOVANÍM BEZBARIÉROVÉ SO ZÁRUBNAMI	1 ks BEZBARIÉROVÉ	DITHERMÁL. DVOJSKLO SKLO NEPRIE- HLADNÉ, SO ZRKADLOVÝM EFEKTOM	STRIEBORNÁ MATNÁ	ZÁRUBNE KOMPLET. DODÁVKA

LEGENDA :

PODLAHY :

- A - KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO - RACO SERIE ROCK DAK63636 - ŠEDÁ  
- VYROVŇAVACÍ POTER
- B - BETONOVÁ DLAŽBA, HR. 60 MM ( PRE PREJAZD AUTOMOBILOV A PRE PEŠÍCH)  
- LOŽKO Z KAMENNEJ DRTE FR. 4-8 MM, HR. 50 MM  
- PODKLADNÝ BETÓN PBII-C + OCEL.SIET 6/150-6/150, HR. 150 MM  
- ŠTRKODRVA FR. 8-16 MM, HR. 100 MM  
- KAMENIVÝ HRUBÝ FR. 33-63 MM, HR. 200 MM  
- ZHUTNENÝ PODKLAD

- C - OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍRKY 300 MM, HL. 500 MM  
- LEM Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKOV ULOŽENÝCH DO BETÓNOVÉHO LAŽKA  
- NA DNO A PO STRANÁCH SA POLOŽÍ GEOTEXTÍLIA  
- ZASYPE SA ŠTRKOM

STRECHA :

- D - ŽIVIČNÁ KRYTINA ELASTOBIT PV  
- KOMPLETNÉ OPLECHOVANIE KONCOVIEK A SPOJOV  
- CEMENTOVÝ POTER DO SPÁDU 2° MIN. 40 MM  
- ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA  
- VONKAJŠIA STIERKA BAUMIT

- E - POLOŽENIE LEPENKY ELASTOBIT  
- EXISTUJÚCI PODKLAD STRECHY  
- OPLECHOVANIE ATIKY A RIMSÝ



LEGENDA MATERIÁLOV

č.	VÝPLŇ	MENO
1		POVODNÉ MURIVO
2		VYBÚRANÉ MURIVO
3		NOVÉ MURIVO - YTONG NA LEPIACIU MALTU YTONG
4		ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA

INTERIÉR:

- 1 - KERAMICKÁ DLAŽBA RACO SERIE ROCK DAK63636 - ŠEDÁ  
2 - KERAMICKÝ OBKLAD V HYG.ZARIADENÍ RACO DDM06634  
3 - MALBY V OBRADNEJ SIENI :PRIMALEX BIELA V KOMBINÁCII HNEDEJ LRV 40 S 3010-Y 40R



Pare:

Ing.arch.Iveta Kopecká  
0045AA  
Agátová 1335; 905 01 Senica  
Autorizovaný architekt SKA  
mob. : 0905 522882  
e mail: kopecka@projekta.sk

STAVBA: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU  
V MESTSKEJ ČASTI ČAČOV

Diel: ARCHITEKTÚRA SO-02 Stupeň PD: jednostup.PD

Miesto: cintorín p.č. 1943/1, časť Čáčov, Senica  
Investor: Mesto Senica, Štefánokova 1408/56, 905 25 Senica  
Hlavný projektant: Ing.arch. Iveta Kopecká  
Zodpovedný projektant: Ing.arch. Iveta Kopecká

Dátum: 08.2017 Formát: A2 Merítko: 1 : 75

Výkres: Rez A1, A2, Tabuľky okien a dverí

č.výkresu:  
A-4