

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

TYP : OCEP ROZVÁDZAČ
ROZMER : 60 X 60 X 15
KRYTIE : IP 20/20
PRÍVOD : ZDOLA
VÝVODY : ZDOLA

VÝZBROJ POLE č. 1

1 x ISTIČ B40/3
1xISTIČ B25/3
1 x PREP. OCHRANA TTV-BC 425 - 2
6 x PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 400V/63A/3+1N/0,03A
1 x ISTIČ B10/1
36 x ISTIČ B16/1
6xNULOVÝ MOSTÍK MODRÝ

NAP. SÚSTAVA 3+N+PE TN-S AC 50Hz In 50A

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000 4-41

412 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE

412,1 Ochrana Izolovaním živých častí
412,2 Ochrana zábranami alebo krytmi
412,3 Ochrana prekážkami
412,4 Ochrana umiestnením mimo dosahu
412,5 Ochrana prúdovými chráničmi

413 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE

413,1 Ochrana samočinným odpojením napájania
413,2 Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou
413,4 Ochrana miestnym pospájaním

DOPLNKOVÁ OCHRANA

415,1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče RCD
415,2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie



ROZVÁDZAČ RT ZÁKLADNÁ ŠKOLA SENICA			
PROJEKTANT	ELEKTRICKÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA	ČASŤ	
BRANISLAV VESELKO	6/2017	VÝKRES	E6





