

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

TYP : OCEP ROZVÁDZAČ
ROZMER : 50 X 60 X 15
KRYTIE : IP 20/20
PRÍVOD : ZDOLA
VÝVODY : ZDOLA

VÝZBROJ POLE č. 1

1 x ISTIČ B40/3
1xISTIČ B25/3
1 x PREP. OCHRANA TTV-BC 425 - 2
4 x PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 400V/40A/3+1N/0,03A
1 x ISTIČ B10/1
24 x ISTIČ B16/1
4xNULOÝ MOSTÍK MODRÝ



NAP. SÚSTAVA 3+N+PE TN-S AC 50Hz In 40A

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000 4-41

412 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE

- 412,1 Ochrana Izolovaním živých častí
- 412,2 Ochrana zábranami alebo krytmi
- 412,3 Ochrana prekážkami
- 412,4 Ochrana umiestnením mimo dosahu
- 412,5 Ochrana prúdovými chráničmi

413 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE

- 413,1 Ochrana samočinným odpojením napájania
- 413,2 Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou
- 413,4 Ochrana miestnym pospájaním

DOPLNKOVÁ OCHRANA

- 415,1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče RCD
- 415,2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

ROZVÁDZAČ RE III - JU ZÁKLADNÁ ŠKOLA SENICA			
PROJEKTANT	ELEKTRICKÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA	ČASŤ	
BRANISLAV VESELKO	6/2017	VÝKRES	E4



