

LEGENDA MATERIÁLOV:

- ŽELEZOBETÓN, PREFABRIKÁTY
- MURIVO Z TEHÁL CDM/Z TEHÁL PLNÝCH – EXISTUJÚCE
- PROSTÝ BETÓN
- NÁSYP
- PÔVODNÝ TERÉN
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- HYDROIZOLÁCIA
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE (DOPLNENÉ MURIVO DOMUROVAŤ YTONG ŠTANDARD P2–400 HR.300mm ALEBO HR.375mm, DOPLNENIE ŽB STROPU, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PODHĽADU, SDK KAPOTÁŽ, OTVORY, ZÁMOČÍK–ZÁBRADLIE)
- BÚRACIE PRÁCE (VYBÚRAŤ PÔVODNÉ MURIVO)

P1
- PODLAHA P1 – KAMENNÁ DLAŽBA
- DLAŽDICE MRAMOR TUMARSKÝ 30mm
- MALTOVÉ LÔŽKO 20mm
- CEM.POTER SO SIEŤOVINOU 30mm
- LEPENKA A 400/H 2mm
- FIBREX 10mm
- PIESOK 10mm

P2
- PODLAHA P2 – PODLAHOVÝ POVLAK Z PVC
- NOVOPLAST SUPER 2mm
- TERALIT 3mm
- CEM.POTER SO SIEŤOVINOU 30mm
- HERAKLIT 25mm
- PENOVÝ POLYSTYRÉN 50mm

P5
- PODLAHA P5 – OBKLAD STUPŇOV
- MRAMOR TUMARSKÝ 30mm
- MALTOVÉ LÔŽKO 20mm

P6
- PODLAHA P6 – PODLAHOVÝ POVLAK Z PVC
- POVLAK Z PVC

P3
- PODLAHA P3 – KERAMICKÁ DLAŽBA
- KERAMICKÉ DLAŽDICE 80mm
- MALTOVÉ LÔŽKO 22mm
- 2xA400/H + 3xASF.NÁTER 5mm
- CEM.POTER SO SIEŤOVINOU 25mm
- PENOVÝ POLYSTYRÉN 50mm

P4
- PODLAHA P4 – KOBERCOVÝ POVLAK
- KOBEREC
- GUMOVÁ PODLOŽKA 3mm
- CEM.POTER SO SIEŤOVINOU 30mm
- HERAKLIT 25mm
- PENOVÝ POLYSTYRÉN 40mm

P7
- PODLAHA P7 – RAMPA
- CEMENTOBETÓN CB III 200mm
- ŠTRKODRVINA fr.0–32mm 180mm

±0,000 = 208,70Bpv.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	DÁTUM	01/2019
Ing. Jana Valentová	Ing. Jana Valentová	Č. ZÁKAZKY	17/2018
INVESTOR	MESTO SENICA, Štefánikova 1408/56	POČET A4	3
MIESTO STAVBY	Brezová 872/2, Senica	DRUH PD	SP
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V SENICI	MIERKA M 1:75	SADA
OBSAH VÝKRESU	REZ A–A	Č. VÝKRESU A 07	